Table of Contents

BHAGVAT GITA

- [CHAPTER 1](#)

- [CHAPTER 2](#)

- [CHAPTER 3](#)

- [CHAPTER 4](#)

- [CHAPTER 5](#)

- [CHAPTER 6](#)

- [CHAPTER 7](#)

- [CHAPTER 8](#)

- [CHAPTER 9](#)

- [CHAPTER 10](#)

- [CHAPTER 11](#)

- [CHAPTER 12](#)

- [CHAPTER 13](#)

- [CHAPTER 14](#)

- [CHAPTER 15](#)

- [CHAPTER 16](#)

- [CHAPTER 17](#)

- [CHAPTER 18](#)

<html> <head> <meta charset=utf-8 /> <title>Alphabetized [Table](#)</title> </head> [<body>](#)

```
<h1>This table should get automagically sorted and have alphabet links</h1>

<!-- the alphabet nav will get added by the js and only existing items will
have links -->
<table class="alphabetize-me">
  <thead>
    <tr>
      <th>Name</th>
      <th>Other info</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <!-- the order of these is unimportant since they will be sorted by JS -
->
    <tr><td>Banana</td><td>bat</td></tr>
    <tr><td>Apple</td><td>cat</td></tr>
```

```
    <tr><td>Dodecahedron</td><td>ant</td></tr>
    <tr><td>Cherry</td><td>antelope</td></tr>
    <tr><td>Dog</td><td>cow</td></tr>
    <tr><td>Cat</td><td>bull</td></tr>
    <tr><td>lion</td><td>bear</td></tr>
    <tr><td>tiger</td><td>boar</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

*<script src=ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js></script>
<script>window.jQuery || document.write('<script
src=http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js><\/script>')</script> <script> (function ($) {
$(function () { var linkTemplate = {html}, findHref = /\{href\}/g, findHtml =
/\{html\}/g; $(table.alphabetize-me).each(function () { var $table = $(this), $rowBody =
$table.find(>tbody), only get rows in tbody element (skip table headers)*

```
        $dataRows = $rowBody.find(">tr"),
        sortColumn = 0,
        uniqueTableId = "table-" + (new Date()).valueOf();
    // sort array based on sortColumn (set to 0 above)
    $dataRows.sort(function (a, b) {
      var $a = $(a),
          $b = $(b),
          aVal = $a.find(">td:eq(" + sortColumn + ")").text().toLowerCase(),
          bVal = $b.find(">td:eq(" + sortColumn + ")").text().toLowerCase();
      $a.attr("data-sort-text", aVal);
      $b.attr("data-sort-text", bVal);
      if (aVal < bVal) return -1;
      else if (aVal > bVal) return 1;
      else return 0;
    });
    $rowBody.empty().append($dataRows);
    // loop through and build alphabet nav
    var nav = "";
    for (var i = "A".charCodeAt(0); i <= "Z".charCodeAt(0); i++) {
      var letter = String.fromCharCode(i),
          // look for first row that starts with the letter
          $tr = $dataRows.filter("[data-sort-text^='" + letter.toLowerCase()
+ "']:eq(0)"),
          rowId = letter + "-" + uniqueTableId;
      nav += " ";
      if ($tr.length > 0) {
        $tr.attr("id", rowId);
        nav += linkTemplate.replace(findHref, rowId).replace(findHtml,
letter);
      } else {
        nav += letter;
      }
    }
    $("<div class='alphabet'>" + nav + "</div>").insertBefore($table);
  });
```

```
});
```

})(window.jQuery); </script> </body> </html>